

TUOTANTO JA RAAKA-AINEET

Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia (jätenumerot 17 05 04 ja 17 05 06) enintään 20 000 tonnia vuodessa. Läjitys pyritään tekemään siten että varastoalueeksi suunnitellulle alueelle läjitetään parhaiten kantavat maat. Heikommin kantavat maat läjitetään mahdollisuuksien mukaan alueen reunoille. Ylijäämämaiden käsittely tapahtuu kuorma-autoilla, kaivinkoneilla ja pyöräkuormaajilla. Läjitysalue on esitetty liitteenä olevassa asemapiirustuksessa.

Betoni- ja tiilijätteet (jätenumerot 17 01 01, 17 01 02 ja 17 01 07) varastoidaan alueella kootusti. Ylijäämäbetonia ja tiiliä varastoidaan kerrallaan enintään 500 tonnia. Asfalttia (jätenumero 17 03 02) varastoidaan alueella enintään 4500 tonnia. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteet pulveroidaan hyödyntämiskelpoiseksi kaivinkoneilla ja raudat (jätenumero 17 04) erotetaan hyötykäyttöön. Varastointi tapahtuu kasoihin keräämällä. Kasat ilmenevät karttaliitteestä.

Puun varastointi

Purkupuuta (17 02 01) varastoidaan alueella enintään 100 tonnia. Puuaines hyödynnetään toimittamalla ulkopuolisille tahoille energiantuotantoon.

Aluetta käytetään myös muuhun varastotoimintaan, mutta se ei vaadi ympäristöluvitusta. Alueella ei säilytetä polttoaineita. Alueella ei tule vesi- eikä sähköjohtoa. Mikäli alueelle tulisi sähkö- tai vesi, niin ne eivät liity ympäristöluvan mukaiseen toimintaan.

Liittymässä oleva puomi estää asiatonta toimintaa alueella. Puomi pidetään suljettuna silloin, kun alueella ei aktiivisesti toimita. Mikäli ulkopuolisille annetaan lupa tuoda jätettä, vastaanotto tehdään kontrolloidusti ja vastaanotettavat kuormat tarkkaillaan vähintään silmämääräisesti.